

UA Латексна фарба «Silk Touch»

всередині приміщень

Призначена для фарбування поверхонь всередині приміщень, виконаних з мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, гіпс, бетон), дерев'яних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі. Застосовується для фарбування стін і стель у приміщеннях з нормальною і підвищеною вологістю: житлові та офісні приміщення, спальні, коридори, сходові клітки, салони, клуби, виробничі приміщення і т.д. Не підходить для фарбування підлог, дверей та меблів.

RU Латексная краска «Silk Touch»

внутри помещений

Предназначена для окраски поверхностей внутри помещений, выполненных из минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), деревянных оснований, обоев на бумажной и стекловолокнистой основе. Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью: жилые и офисные помещения, спальни, коридоры, лестничные клетки, салоны, клубы, производственные помещения и т.д. Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.

EN Interior Latex Paint «Silk Touch»

interior

It is intended for coating of mineral surfaces (mortar and lime-mortar plasters, fillers, gypsum, brick, concrete) and wooden surfaces, paper and fiberglass. It is used for coating of walls and ceilings in rooms with normal and high humidity: living spaces and offices, corridors, landings, showrooms, clubs, workshops etc. It is not intended for floor coating, doors and furniture.



матовая / matt

шелковисто-матовая / silky matt

напівматовая / semi-matt

напівглянсова / semi-gloss

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic latex
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс	1 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	Silk Touch 3, 7, 20 – 110-150 г/м ² Silk Touch 40 – 110-140 г/м ²	Silk Touch 3, 7, 20 – 110-150 г/м ² Silk Touch 40 – 110-140 г/м ²	Silk Touch 3, 7, 20 – 110-150 г/м ² Silk Touch 40 – 110-140 г/м ²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	36 місяців	36 месяцев	36 months
фасування / фасовка / package	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg



- до складу фарби входить високоякісний латекс, який забезпечує утворення міцного покриття, стійкого до багаторазового інтенсивного миття / в состав краски входит высококачественный латекс, который обеспечивает создание крепкого покрытия, стойкого к интенсивному многократному мытью / the paint contains high-quality latex, which provides hard coat, resistant to repeated intensive washing
- дозволяє сформувати ідеально рівну поверхню з високими декоративними характеристиками / позволяет сформировать идеально ровную поверхность с высокими декоративными характеристиками / it allows to structure perfectly smooth surface with high decorative features