

UA Емаль акрилова для радіаторів опалення

RU Эмаль акриловая для радиаторов отопления

EN Acrylic radiator enamel



зовні / всередині приміщень

Призначена для декоративно-захисного фарбування заґрунтованих або раніше пофарбованих радіаторів і елементів систем опалення, а також заґрунтованих металевих поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски загрунтованных или ранее окрашенных радиаторов и элементов систем отопления, а также загрунтованных металлических поверхностей.

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of uncoated or previously coated radiators and elements of heating mineral surfaces.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцева	глянцева	glossy
колір / цвет / color	біла	белая	white
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс	1 st class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач,	кисть, валик, краскораспылитель,	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	70-100 мл/м ²	70-100 мл/м ²	70-100 ml/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	2 години	2 часа	2 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	0,4 л; 0,75 л; 20 кг (на замовлення)	0,4 л; 0,75 л; 20 кг (под заказ)	0,4 l; 0,75 l; 20 kg (order in advance)



- білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем / white, doesn't yellow through the time
- стійка до підвищених температур (не більше +80 °C) / стойкая к повышенным температурам (не более +80 °C) / resistant to high temperatures (max. +80 °C)
- стійка до багаторазового миття та механічних навантажень / стойкая к многократному мытью и механическим нагрузкам / resistant to repeated washing and mechanical loading