

UA Емаль стирол-акрилова
для радіаторів опалення

RU Эмаль стирол-акриловая
для радиаторов отопления

EN Styrene-acrylic
radiator enamel

всередині приміщень

внутри помещений

interior

Призначена для декоративно-захисного фарбування заґрунтованих або раніше пофарбованих радіаторів та елементів систем опалення, а також заґрунтованих дерев'яних, металевих та мінеральних поверхонь.

Предназначена для декоративно-защитной окраски загрунтованных или ранее окрашенных радиаторов и элементов систем отопления, а также загрунтованных деревянных, металлических и минеральных поверхностей.

It is intended for decorative and protective coating of undercoated or previously coated radiators and elements of heating systems and also for undercoated wooden, metal and mineral surfaces.



плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	стирол-акрилова дисперсія	стирол-акриловая дисперсия	styrene-acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцева	гляnceвая	glossy
колір / цвет / color	біла	белая	white
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс	1 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	85-115 г/м²	85-115 г/м²	85-115 g/m²
час висихання / время высыхания / drying period	2 години	2 часа	2 hours
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	0,75 л (0,85 кг); 3 кг; 20 кг (під замовлення)	0,75 л (0,85 кг); 3 кг; 20 кг (под заказ)	0,75 l; 3 kg; 20 kg (if pre ordered)



- білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем / white, it doesn't yellow through the time
- стійка до механічних навантажень та інтенсивного миття / устойчива к механическим нагрузкам и интенсивному мытью / it is resistant to mechanic load and washable
- застосовується для раніше пофарбованих алкідними емаллями поверхонь / применяется для ранее окрашенных алкидными эмалями поверхностей / it is intended for the surfaces previously coated with alkyd enamels

