



UA	Ємаль алкідна для радіаторів опалення	RU	Эмаль алкидная для радиаторов отопления	EN
зовні / всередині приміщень	на зовнішніх та внутрішніх поверхнях	снаружи / внутри помещений	exterior / interior	
Призначена для фарбування радіаторів опалення, а також для будь-яких дерев'яних і загрунтованих металевих поверхонь, що перебувають під постійним температурним навантаженням.	Предназначена для окраски радиаторов отопления, а также для любых деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, испытывающих постоянную температурную нагрузку.			
плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкидный лак	alkyd varnish	
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцева	глянцевая	glossy	
колір / цвет / color	біла	белая	white	
розвинник / растворитель / solvent	розвинник деароматизований ТМ «Maxima» або уайт-спірит	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или уайт-спирит	odorless solvent TM «Maxima» or white spirit	
способ нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun	
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	40-60 г/м ²	40-60 г/м ²	40-60 g/m ²	
час висихання / время высыхания / drying period	18 годин	18 часов	18 hours	
СП / СГ / ВР	36 місяців	36 месяцев	36 months	
фасування / фасовка / package	0,7 кг	0,7 кг	0,7 kg	



- білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем / white, doesn't yellow through the time
- стійка до підвищених температур (не більше +80°C) / стойкая к повышенным температурам (не более +80°C) /
resistant to high temperatures (max. +80°C)
- стійка до багаторазового миття та механічних навантажень / стойкая к многократному мытью и механическим нагрузкам /
resistant to repeated washing and mechanical loading