

UA Ґрунтовка глибокого проникнення «Base»

RU Грунтовка глибокого проникновения «Base»

EN Deep penetrating primer «Base»

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

exterior / interior

Призначена для глибокого проникнення та зміцнення слабких та крихких мінеральних поверхонь (цегла, бетон, шлакоблок, цементні, цементно-вапняні штукатурки та інші пористі матеріали) перед проведенням різноманітних оброблювальних робіт (штукатурних, шпаклювальних), фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, наклеюванням шпалер, укладенням кахелю, паркету, підлогових покриттів.

Предназначена для глибокого проникновения и укрепления слабых и рыхлых минеральных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные, цементно-известковые штукатурки и другие пористые материалы) перед проведением различных отделочных работ (штукатурных, шпаклёвочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, укладкой кафеля, паркета, напольных покрытий.

It is intended for deep penetration and hardening of weak and fragile mineral surfaces (brick, concrete, slag block, cement and lime cement mortars and other porous surfaces) before performing of different finishing works with plasters or putties, coating with waterborne paints, gluing of wallpapers and tile, setting of parquet and flooring.



плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	styrene-acrylic dispersion
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a spraying gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	80-140 мл/м <sup>2</sup>	80-140 мл/м <sup>2</sup>	80-140 ml/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	18 місяців	18 місяців	18 months
фасування / фасовка / package	2 л; 5 л; 10 л	2 л; 5 л; 10 л	2 l; 5 l; 10 l



- збільшує адгезію будівельних матеріалів з основами / увеличивает адгезию строительных материалов с основами / it improves adhesion of building materials to the base layers
- глибоко проникає і зміцнює поверхню, збільшуючи термін служби комплексного лакофарбового покриття / глубоко проникает и укрепляет поверхность, увеличивая срок службы комплексного лакокрасочного покрытия / deeply penetrates and hardens surfaces, induces life period of complex paint coat
- зменшує водопоглинання поверхонь (цегли, бетону, шлакоблоку, цементно-піщаних стяжок) / уменьшает водопоглощение поверхностей (кирпича, бетона, шлакоблока, цементно-песчаных стяжек) / it lessens water absorption of the surfces (brick, concrete, slag block, sand-concrete mortar)