

UA Штукатурка структурна
акрилова «Баранець»
1,0-1,5 мм

RU Штукатурка структурная
акриловая «Барашек»
1,0-1,5 мм

EN Decorative stucco
«Lamb»
size of grain 1,0-1,5 mm



зовні / всередині приміщень

Використовується як фінішне покриття з фактурою «баранець» при обробці пористих і газобетонних основ, а також мінеральних штукатурок, гіпсокартону, бетону, гіпсових поверхонь, теплоізоляційних систем, стін з каменю, азбестоцементу усередині та зовні приміщень. Рекомендується для обробки поверхонь з високим експлуатаційним навантаженням.

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «барашек» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента внутри и снаружи помещений. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

exterior / interior

It is intended for finishing with a «lamb» structure when it is applied on porous and gasconcrete surfaces and also for mineral stuccos, gypsum boards, concrete, gypsum surfaces, insulating systems, stone walls, asbestos cement indoors and outdoors. It is recommended for application on the surfaces with high exploitation load.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	широкий шпатель, машинний спосіб	широкий шпатель, машинный способ	wide applicator, machine way
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	при товщині шару 1,5 мм – 2,5-2,9 кг/м ²	при толщине слоя 1,5 мм – 2,5-2,9 кг/м ²	If thickness of layer is 1,5 mm – 2,5-2,9 kg/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	18 кг; 30 кг	18 кг; 30 кг	18 kg; 30 kg
класифікація / классификация / classification ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₅ S ₃ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀		



- стійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічних навантажень / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам / weather resistant, water resistant, resistant to mechanic load
- створює еластичне рельєфне покриття / создает эластичное рельефное покрытие / it creates an elastic structured coating
- паропроникна, стійка до води / паропроницаемая, стойкая к воде / water resistant, vapor permeable

Зразок Штукатурки структурної акрилової «Баранець» 1,0-1,5 мм
Образец Штукатурки структурной акриловой «Барашек» 1,0-1,5 мм
Sample of Decorative stucco «Lamb» grain size 1,0-1,5 mm

