



UA	Деревозахисна ґрунтовка	RU	Деревозащитная грунтовка	EN
	зовні / всередині приміщень		снаружи / внутри помещений	Wood protective product
	Призначена для попередньої обробки дерев'яних поверхонь (дверей, вікон, пилляній та струганої деревини, а також необроблених або оброблених раніше дерев'яних конструкцій) перед наступним фарбуванням.	Предназначена для предварительной обработки деревянных поверхностей (дверей, окон, пиленой и строганной древесины, а также необработанных или обработанных ранее деревянных конструкций) перед последующей окраской.	It is intended for previously treated wooden surfaces (doors, window frames, sawn and chipped timber and also previously non-treated and treated wooden constructions) before further coating.	

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкидный лак	alkyd varnish
колір / цвет / color	безбарвна	бесцветная	colorless
розвчинник / растворитель / solvent	уайт-спіріт (нефрас С4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спирит (нефрас С4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
способ нанесення / способ нанесения / application method	пензель, фарборозпилювач	кисть, краскораспылитель	a brush, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	100-160 мл/м ²	100-160 мл/м ²	100-160 ml/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	5 годин	5 часов	5 hours
СП / СГ / ВР	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	0,5 л	0,5 л	0,5 l



- глубоко проникає в деревину / глубоко проникает в древесину / it deeply penetrates into timber
- вирівнює поглинальну здатність деревини / выравнивает впитывающую способность древесины / it levels absorbing property of wood
- швидко висихає / быстро сохнет / it dries quickly

