

UA Дерезозахисна ґрунтовка

RU Дерезозащитная ґрунтовка

EN Wood Primer



зовні / всередині приміщень

Призначена для обробки стін, дверей, віконних рам, причалів, терас та інших нових або очищених від старої фарби дерев'яних поверхонь. Захищає поверхню від цвілі, синяви, гнилі, а також вирівнює поглинаючу здатність деревини.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для обработки стен, дверей, оконных рам, причалов, террас и других новых или очищенных от старой краски деревянных поверхностей. Защищает поверхность от плесени, синевы, гнили, а также выравнивает впитывающую способность древесины.

exterior / interior

It is intended for coating of walls, doors, window frames, wharfs, terraces and other new wooden surfaces and surfaces cleaned from old paint coats. It protects surface against mould, blue stain, rot and also levelling penetrating properties of wood.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкідный лак	alkyd varnish
колір / цвет / color	безбарвна	бесцветная	colorless
розчинник / растворитель / solvent	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або уайт-спірит	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или уайт-спирит	odorless solvent TM «Maxima» or white spirit
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач, губка	кисть, валик, краскораспылитель, губка	A brush, a roller, a paint gun, a sponge
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	пилена деревина – 125-250 мл/м ² стругана деревина – 80-125 мл/м ²	пиленая древесина – 125-250 мл/м ² строганная древесина – 80-125 мл/м ²	sawn wood – 125-250 ml/m ² planed wood – 80-125 ml/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	2 години	2 часа	2 hours
СП / СГ / VP	36 місяців	36 месяцев	36 months
фасування / фасовка / package	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л	0,75 l; 2,5 l; 10 l; 20 l



- **глибоко проникає в деревину / глубоко проникает в древесину / it deeply penetrates into timber**
- **вирівнює поглинальну здатність деревини / выравнивает впитывающую способность древесины / it levels absorbing ability of wood**
- **захист від плісняви, синяви, гнилі / защита от плесени, синевы, гнили / protection against mould, blue stain and rot**