

**UA** Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг

**RU** Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог

**EN** Paint for horizontal marking of highways

*зовні приміщень*

*снаружи помещений*

*exterior*

Призначена для нанесення розмітки на проїжджу частину автодоріг, шосе, асфальт, бордюри, а також бетонні поверхні.

Предназначена для нанесення розмітки на проезжую часть автодорог, шоссе, асфальт, бордюры, а также бетонные поверхности.

The paint is intended for marking the roads, highways, asphalt, border and concrete surfaces. Film-creating substance is acrylic resin.



плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова смола	акриловая смола	acrylic resin
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла	белая	white
розріджувач / разбавитель / thinner	етилацетат, бутилацетат або їх суміш	этилацетат, бутилацетат или их смесь	ethyl acetate, butyl acetate or a mixture thereof
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, фарборозпилювач, валик або спеціальна техніка для розмітки	кисть, краскораспылитель, валик или специальная техника для разметки	a brush, a paint gun, a roller or special technique for marking
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	0,6-1 кг/м <sup>2</sup> (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)	0,6-1 кг/м <sup>2</sup> (при толщине жидкого слоя от 300 до 500 мкм)	0,6-1 kg/m <sup>2</sup> (at a thickness of a liquid layer from 300 to 500 microns)
час висихання / время высыхания / drying period	15-30 хв. (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)	15-30 мин. (при толщине жидкого слоя от 300 до 500 мкм)	15-30 min. (at a thickness of a liquid layer from 300 to 500 microns)
СП / СГ / VP	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	30 кг	30 кг	30 kg



- зносостійка / износостойкая / wear-resistant
- стійка до атмосферних впливів, води, солей, температурних коливань (спека, мороз), індустріальних масел / устойчива к атмосферным воздействиям, воде, солям, температурным колебаниям (жара, мороз), промышленным маслам / it is resistant to weather effects, water, salt, temperature fluctuation (heat, frost), industrial oils
- може використовуватися у комплекті зі скляними мікросферами, завдяки чому розмітка набуває світлоповертаючих властивостей / может использоваться в комплекте со стеклянными микросферами, благодаря чему разметка приобретает светоотражающих свойств / it can be used together with glass spheres that make marking light reflective.

## Перелік кольорів Фарби для горизонтальної розмітки автомобільних доріг Перечень цветов Краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог A color range of Paint for horizontal marking of highways



білий  
белый / white

На замовлення / под заказ / if pre ordered



червоний  
красный / red



жовтий  
желтый / yellow



сірий  
серый / grey



синій  
синий / dark blue

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.