


UA Емаль алкідна ПФ-115П **RU Эмаль алкидная ПФ-115П** **EN Alkyd enamel PP-115P**

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкідний лак	alkyd varnish
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцева	глянцевая	glossy
колір / цвет / color	35 кольорів	35 цветов	35 colors
розвчинник / растворитель / solvent	уайт-спіріт (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спирит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
способ нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарбозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller or a spraying gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	70-120 г/м ²	70-120 г/м ²	70-120 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,3 kg; 0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg



- захищає від атмосферних впливів, зміни температур / защищает от атмосферных воздействий, изменения температур / it protects against weather effects and temperature fluctuation
- створює покриття, стійке до дії води, миючих розчинів, індустріальних масел / создает покрытие, устойчивое к воздействию воды, моющих растворов, индустриальных масел / it creates coat resistant to water, detergents, industrial oils
- відрізняється яскравими кольорами / отличается яркими цветами / it has bright color rate

Перелік кольорів Емалі алкідної ПФ-115П

Перечень цветов Эмали алкидной ПФ-115П

A color range of Alkyd enamel PP-115P

Глянцеві кольори / глянцевые цвета / glossy colors
