

UA Грунтовка
ГФ-021

RU Грунтовка
ГФ-021

EN Primer
GP-021

зовні / всередині приміщень

Призначена для захисного фарбування металевих та дерев'яних поверхонь під покриття алкідними емалями, захищає від корозії. Допускається використовувати грунтовку в якості самостійного покриття для тимчасового захисту від корозії у період міжопераційного зберігання.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защитной окраски металлических и деревянных поверхностей под покрытия алкидными эмалями, защищает от коррозии. Допускается использование грунтовки в качестве самостоятельного покрытия для временной защиты от коррозии в период межоперационного хранения.

exterior / interior

It is intended for protective coating of metal and wooden surfaces which are meant to be coated with enamels. It protects against corrosion. It is allowed to use primer as a single coating for temporary protection against corrosion during interoperational storage.



плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	гліфталевий лак	глифталевый лак	glyptal varnish
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	2 кольори	2 цвета	2 colors
розчинник / растворитель / solvent	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач, метод занурення	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания	a brush, a roller, a paint gun, dipping
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	80-120 г/м ²	80-120 г/м ²	80-120 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg



- надійний захист від корозії / надежная защита от коррозии / it provides reliable protection against corrosion
- відрізняється хорошою адгезією, як до матеріалу основи, так і до шарів ЛФМ, які будуть наноситися поверх грунтовки / отличается хорошей адгезией, как к материалу основания, так и к слоям ЛКМ, которые будут наноситься поверх грунтовки / it has good adhesion to metal and coats which are meant to be applied on primer
- зменшує витрату емалі та продовжує строк служби лакофарбового покриття / уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия / it lessens consumption of enamel and extends the life period of paint coating

Перелік кольорів Грунтовки ГФ-021 Перечень цветов Грунтовки ГФ-021 A color range of Primer GP-021

Матові кольори / матовые цвета / matt colors



сіра
серая / grey



червоно-коричнева
красно-коричневая / red brown

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.