

**UA** Грунт-емаль по іржі 3 в 1

**RU** Грунт-эмаль на ржавчину 3 в 1

**EN** Anticorrosion primer-enamel 3 in 1

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

exterior / interior



Призначена для захисту від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь, а також дерев'яних, бетонних та інших поверхонь. Застосовується для захисту металевих конструкцій, арматури залізобетонних виробів, с/г техніки, металевих дахів, парканів, водостічних труб, металевих меблів та дверей, робочих інструментів та ін.

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей, а также деревянных, бетонных и других поверхностей. Применяется для защиты металлических конструкций, арматуры железобетонных изделий, с/х техники, металлических крыш, заборов, водосточных труб, металлической мебели и дверей, рабочих инструментов и др.

It is intended for anticorrosion protection and decorative finishing of metal surfaces and also wooden, concrete and other surfaces. It is recommended for protection of metal constructions, armature, farming machinery, metal roofs, fences, rain-pipes, metal furniture and doors, tools, etc.


плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола	modified alkyd resin
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцева	глянцева	glossy
колір / цвет / color	10 кольорів	10 цветов	10 colors
розчинник / растворитель / solvent	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	50-100 г/м <sup>2</sup>	50-100 г/м <sup>2</sup>	50-100 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	8 годин	8 часов	8 hours
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	0,9 кг; 2,8 кг	0,9 кг; 2,8 кг	0,9 kg; 2,8 kg



- **універсальна: поєднує у собі одночасно захист від корозії, адгезійний ґрунт та декоративну емаль / универсальная: сочетает в себе одновременно защиту от коррозии, адгезионный грунт и декоративную эмаль / universal: it coincides anticorrosion protection, adhesive primer and decorative enamel together**
- **утворює довговічну захисну плівку, яка відрізняється високими атмосферо- та водостійкістю / образует долговечную защитную пленку, которая отличается высокими атмосферо- и водостойкостью / it creates durable protective film, which is weatherproof and water resistant**
- **стійка до механічних навантажень та багаторазового миття / устойчива к механическим нагрузкам и многократному мытью / it is resistant to mechanic load and washable**

## Перелік кольорів Грунт-емалі по іржі 3 в 1 Перечень цветов Грунт-эмали на ржавчину 3 в 1 A color range of Anticorrosion primer-enamel 3 in 1

Глянцеві кольори / глянцевые цвета / glossy colors



біла  
белая / white



жовта  
желтая / yellow



червона  
красная / red



вишнева  
вишневая / cherry



темно-коричнева  
темно-коричневая / red brown



зелена  
зеленая / green



синя  
синяя / dark blue



сіра  
серая / grey



графіт  
графит / graphite



чорна  
черная / black

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.