

UA Ґрутовка водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення «Super Base»

RU Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глибокого проникновения «Super Base»

EN Deep penetrating water dispersion acrylic primer «Super Base»

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

exterior / interior



Застосовується для укріплення поверхонь, поліпшення адгезії різних поверхонь (цегла, бетон, шлакоблок, цементні штукатурки, ДСП, ДВП, гіпсокартон та інші пористі матеріали) перед проведенням різних оздоблювальних робіт (штукатурних, шпаклювальних), фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, наклеюванням шпалер, укладанням плитки, паркету, підлогових покриттів.

Применяется для укрепления поверхности, улучшения адгезии различных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные штукатурки, ДСП, ДВП, гипсокартон и другие пористые материалы) перед проведением разных отделочных работ (штукатурных, шпаклёвочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, укладкой кафеля, паркета, напольных покрытий.

It is intended for hardening surfaces, improving of adhesion of different surfaces (brick, concrete, slag block, concrete stuccos, chipwood boards, MDF, gypsum boards and other porous surfaces) before different finishing works with a plaster or a putty, coating with waterborne paints, gluing of wallpapers, application of tile, setting of parquet and other flooring.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	80-125 мл/м²	80-125 мл/м²	80-125 ml/m²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	2 л; 5 л; 10 л	2 л; 5 л; 10 л	2 l; 5 l; 10 l



- глибоко проникає та укріплює основу покриття / глибоко проникает и укрепляет основу покрытия / it penetrates deeply into the the base layer
- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям / it improves adhesion of building materials to the base layers
- знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття / снижает расход красок, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия / it lessens consumption of paints and extends the life period of a paint product

