



UA	Емаль анткорозійна по металу 3 в 1, молоткова зовні / всередині приміщень	RU	Эмаль антикоррозийная по металлу 3 в 1, молотковая снаружи / внутри помещений	EN
	Призначена для захисту від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь (чистих, пофарбованих, покритих іржевою) із сталі, чавуну, нержавіючої сталі, кольорових металів (огороджень, воріт, будівельних конструкцій, сільськогосподарської техніки, металевих шаф, верстатів, металевих вікон та дверей, елементів декоративного оздоблення і т.п.), а також дерев'яних поверхонь.		Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей (чистых, окрашенных, покрытых ржавчиной) из стали, чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов (ограждений, ворот, строительных конструкций, сельскохозяйственной техники, металлических шкафов, станков, металлических окон и дверей, элементов декоративной отделки и т.п.), а также деревянных поверхностей.	Hammer Enamel 3 in 1 <i>exterior / interior</i>
плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола	modified alkyd resin	
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцева	глянцевая	glossy	
колір / цвет / color	10 кольорів	10 цветов	10 colors	
роздріжувач / разбавитель / thinner	роздріжувач універсальний ТМ «Maxima» або ксилол	разбавитель универсальный ТМ «Maxima» или ксиол	diluent universal TM «Maxima» or xylene	
способ нанесення / способ нанесения / application method	пензель із натуральної щетини, валік з коротким ворсом, фарброзпилювач	кисть из натуральной щетины, валик с коротким ворсом, краскораспылитель	a brush made of natural bristles, a roller with short nap, a paint gun	
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	80-125 г/м ²	80-125 г/м ²	80-125 g/m ²	
час висихання / время высыхания / drying period	4 години	4 часа	4 hours	
СП / СГ / ВР	36 місяців	36 месяцев	36 months	
фасування / фасовка / package	0,75 кг; 2,3 кг; 10 кг (на замовлення); 20 кг (на замовлення)	0,75 кг; 2,3 кг; 10 кг (под заказ); 20 кг (под заказ)	0,75 kg; 2,3 kg; 10 kg (if pre ordered); 20 kg (if pre ordered)	



- універсальна 3 в 1: адгезійна ґрунтовка, захист від корозії та фінішна емаль / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль / universal 3 in 1: adhesive primer, anticorrosion protection and finishing enamel
- творює міцну анткорозійну плівку з перламутровим молотковим ефектом, яка захищає поверхню металу від дії вологи та повітря / образует прочную антикоррозийную пленку с перламутровым молотковым эффектом, защищающую поверхность металла от воздействия влаги и воздуха / it forms a hard film that protects the surface of the metal against moisture and air effects

Перелік кольорів Емалі анткорозійної по металу 3 в 1, молоткової Перечень цветов Эмали антикоррозийной по металлу 3 в 1, молотковой A color range of Hammer enamel 3 in 1



Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.