

**UA** Фарба інтер'єрна високоякісна водно-дисперсійна акрилова «Interior»

**RU** Краска интерьерная высококачественная водно-дисперсионная акриловая «Interior»

**EN** High-quality Interior Paint «Interior»

*всередині приміщень*

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових та дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі. Рекомендується фарбування стін та стель у сухих та вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням: житлових, адміністративних приміщеннях, медичних, дошкільних та навчальних закладах, приміщеннях харчових і промислових підприємств.



*внутри помещений*

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпатлевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе. Рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: жилых, административных помещений, медицинских, дошкольных и учебных учреждениях, помещениях пищевых и промышленных предприятий.

*interior*

It is intended for interior coating of all mineral (mortar and lime mortar plaster, filler, brick, concrete) and gypsum bases, wooden and ligneous materials and fiberglass wallpapers. It is recommended for coating of walls and ceilings in dry and wet spaces with high exploitation load: living, administrative spaces, medical, infant and educational establishments, spaces of catering and industrial enterprises.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки, база С – насичені відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки, база С – насыщенные оттенки)	white (base A – pastel shades, base C – saturated shades)
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	2 клас	2 класс	2 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	115-140 г/м <sup>2</sup>	115-140 г/м <sup>2</sup>	115-140 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 місяця	24 months
фасування / фасовка / package	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База С: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База С: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг	Base A: 1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg Base C: 1,2 kg; 3,6 kg; 6 kg; 12 kg; 18 kg



- висока покривна здатність / высокая кроющая способность / high covering capacity
- паропроникна / паропроницаемая / a vapor-permeable
- колорується у насичені та пастельні відтінки / колеруется в насыщенные и пастельные тона / it is tinted in rich and pastel colors

**Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:**



**1,4 kg** до 12 м<sup>2</sup>  
up to 12 m<sup>2</sup>



**4,2 kg** до 36 м<sup>2</sup>  
up to 36 m<sup>2</sup>



**7 kg** до 60 м<sup>2</sup>  
up to 60 m<sup>2</sup>



**14 kg** до 120 м<sup>2</sup>  
up to 120 m<sup>2</sup>