

UA Лак ПФ-110

RU Лак ПФ-110

EN Varnish PP-110



зовні / всередині приміщень

Призначений для фарбування попередньо підготовлених дерев'яних, металевих та інших поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Предназначен для окраски предварительно подготовленных деревянных, металлических и других поверхностей.

exterior / interior

It is intended for coating of wooden, metal surfaces previously prepared for that purpose.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкідный лак	alkyd varnish
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцевий	глянцевый	gloss
колір / цвет / color	безбарвний	бесцветный	colorless
розчинник / растворитель / solvent	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, фарборозпилювач	кисть, краскораспылитель	a brush, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	50-100 мл/м ²	50-100 мл/м ²	50-100 ml/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	0,5 л	0,5 л	0,5 l



- зносостійкий / износостойкий / durable
- стійкий блиск / стойкий блеск / permanent gloss
- вигідно підкреслює природну красу деревини / выгодно подчеркивает естественную красоту древесины / it gainfully emphasizes natural beauty of wood