

UA Лак ПФ-170

RU Лак ПФ-170

EN Varnish PP-170



зовні / всередині приміщень

Призначений для фарбування дерев'яних і металевих поверхонь, які зазнають атмосферного впливу. Може використовуватися в якості добавки в емалі для підвищення блиску.

снаружи / внутри помещений

Предназначеный для окраски деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Может использоваться в качестве добавки в эмали для повышения блеска.

exterior / interior

It is intended for coating of wooden and metal surfaces under weather effects. It can be used as an additive to alkyd enamels to improve gloss.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкидный лак	alkyd varnish
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцевий	глянцевый	glossy
колір / цвет / color	безбарвний	бесцветный	colorless
розчинник / растворитель / solvent	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спирит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, фарборозпилювач	кисть, краскораспылитель	a brush, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	60-100 мл/м ²	60-100 мл/м ²	60-100 ml/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	0,5 л	0,5 л	0,5 l



- атмосферостійкий / атмосферостойкий / weatherproof
- стійкий до температурних коливань / устойчив к температурным колебаниям / it is resistant to temperature fluctuation
- водовідштовхувальні властивості / водоотталкивающие свойства / water repellent properties