

UA Лак паркетний ПФ-231

RU Лак паркетный ПФ-231

EN Parquet varnish PP-231



всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисного фарбування паркетної та дерев'яної підлоги, інших виробів із дерева.

внутри помещений

Предназначен для декоративно-защитной окраски паркетного и деревянного пола, других изделий из дерева.

interior

It is intended for decorative and protective coating of parquet and wooden floors, other wooden surfaces.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкидный лак	alkyd varnish
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцевий	глянцевый	glossy
колір / цвет / color	безкольоровий	бесцветный	colorless
розчинник / растворитель / solvent	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спирит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик	кисть, валик	a brush, a roller
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	70-80 мл/м²	70-80 мл/м²	70-80 ml/m²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	0,75 л; 2,5 л; 45 л	0,75 л; 2,5 л; 45 л	0,75 l; 2,5 l; 45 l



- пофарбовані поверхні надійно захищені від інтенсивних механічних навантажень (стирання, ударів, подряпин, сколів та ін.), дії води, миючих розчинів / окрашенные поверхности надежно защищены от интенсивных механических нагрузок (истирания, ударов, царапин, сколов и др.), воздействия воды, моющих растворов / coated surface are reliably protected against intensive mechanic load (abrasion, strikes, scratches, chips, etc.), water and detergents effects
- прозоре покриття підкреслює природну красу деревини / прозрачное покрытие подчеркивает естественную красоту древесины / transparent coating emphasizes natural buity of timber

