



UA Лак ПФ-283

RU Лак ПФ-283

EN Varnish PP-283

всередині приміщень

Призначений для обробки поверхонь, пофарбованих масляними фарбами та алкідними емалями, а також для металевих і дерев'яних поверхонь (двері, плинтуси, меблі та ін.).

внутри помещений

Предназначен для обработки поверхностей, окрашенных масляными красками и алкидными эмалями, а также для металлических и деревянных поверхностей (двери, плинтуса, мебель и др.).

interior

It is intended for application on the surfaces coated with oily paints and alkyd enamels and also for metal and wooden surfaces (doors, skirting boards, furniture and others).

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкидный лак	alkyd varnish
ступінь бліску / степень блеска / gloss degree	глянцевий	глянцевый	glossy
колір / цвет / color	безколірний	бесцветный	colorless
розвчинник / растворитель / solvent	уайт-спіріт (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спирит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
способ нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	80-90 мл/м ²	80-90 мл/м ²	80-90 ml/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	0,75 л; 2,5 л; 45 л	0,75 л; 2,5 л; 45 л	0,75 l; 2,5 l; 45 l



- утворює глянцеве покриття із підвищеною міцністю і стійкістю до механічних дій / создает глянцевое покрытие с повышенной стойкостью к механическим воздействиям / it creates glossy coat with advanced hardness
- прозоре покриття підкреслює природну красу деревини / прозрачное покрытие подчеркивает природную красоту древесины / transparent coat emphasizes natural beauty of timber
- захищає пофарбовані поверхні від дії води та миючих розчинів / защищает окрашенные поверхности от воздействия воды и моющих растворов / it protects coated surfaces against effects of water and detergents