

UA Фарба латексна
«Mattlatex»

RU Краска латексная
«Mattlatex»

EN Latex paint
«Mattlatex»

зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових та дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолоконистій основі, а також фасадів будівель. Рекомендується для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням, а також поверхонь, від яких потрібна висока стійкість до зношування і миття (офісні і житлові приміщення, готелі, ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні установи, громадські будівлі), а також фарбування фасадів житлових, промислових, адміністративних, торговельних, складських та ін. будівель.



снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконистой основе, а также фасадов зданий. Рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также поверхностей, от которых требуется высокая стойкость к износу и мытью (офисные и жилые помещения, гостиницы, рестораны, магазины, медицинские, дошкольные и учебные учреждения, общественные здания), а также окраски фасадов жилых, промышленных, административных, торговых, складских и др. зданий.

exterior / interior

It is intended for interior mineral surfaces (mortar and lime mortar plasters, filler, brick, concrete), gypsum, wooden and ligneous materials, wallpapers and fiberglass wallpapers as well as for facades of buildings. It is recommended for application on walls and ceilings in dry and wet spaces with high exploitation load and also for surfaces which require high wearproof and washability (office and living spaces, hotels, restaurants, stores, medical, kindergarden and educational establishments, public buildings), and also for coating of facades, living, industrial, administrative, commercial, storing and other buildings.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс	1 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	120-150 г/м ²	120-150 г/м ²	120-150 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg
класифікація / классификация / classification ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀		



- стійка до багаторазового інтенсивного миття / стойкая к многократному интенсивному мытью / it has advanced durability
- атмосферостійка / атмосферостойкая / weatherproof
- колорується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона / it can be tinted in pastel tones

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:



1,4 kg до 11 м²
up to 11 m²



4,2 kg до 33 м²
up to 33 m²



7 kg до 55 м²
up to 55 m²



14 kg до 110 м²
up to 110 m²