

UA Фарба масляна  
MA-15

RU Краска масляная  
MA-15

EN Oily paint  
MA-15



зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування металевих і дерев'яних поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей.

exterior / interior

It is intended for coating of metal and wooden surfaces.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	олифа	олифа	dry oil
розчинник / растворитель / solvent	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик	кисть, валик	a brush, a roller
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	140-240 г/м <sup>2</sup>	140-240 г/м <sup>2</sup>	140-240 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	1 кг; 2,5 кг; 60 кг	1 кг; 2,5 кг; 60 кг	1 kg; 2,5 kg; 60 kg

## Перелік кольорів Фарби масляної MA-15 Перечень цветов Краски масляной MA-15 A color range of Oily paint MA-15



біла  
белая / white



жовта  
желтая / yellow



жовто-коричнева  
желто-коричневая  
yellow brown



червоно-коричнева  
красно-коричневая  
red brown



зелена  
зеленая / green



яскраво-блакитна  
ярко-голубая / bright blue



сіра  
серая / grey

**Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.**