

UA Фарба для садових
дерев та кущів

RU Краска для садовых
деревьев и кустов

EN Paint for trees
and bushes



зовні приміщень

Призначена для захисного і декоративного фарбування стволів та основ скелетних гілок плодових і декоративних рослин, з метою підвищення їх зимостійкості, захисту від сонячних опіків, гризунів, для зафарбовування ран і т.д.

снаружи помещений

Предназначена для защитной и декоративной окраски стволов и оснований скелетных ветвей плодовых и декоративных растений, с целью повышения их зимостойкости, предохранения от солнечных ожогов, для защиты от грызунов, для закрашивания ран и т.д.

exterior

It is intended for protective and decorative coating of boles and skeleton branch bottoms of fruit trees and decorative plants to improve their resistance to weather and sun scalds, pest and for coating of wounds etc.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла	белая	white
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	корщівка, щітка з твердою щетиною	корщетка, щетка с твердой щетиной	a wire brush, a bristle brush
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	до 200 г/м ²	до 200 г/м ²	max 200 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 година	1 година
СП / СГ / VP	24 місяці	24 місяця	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг (під замовлення); 20 кг (під замовлення)	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг (под заказ); 20 кг (под заказ)	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg (if pre ordered); 20 kg (if pre ordered);



- стійка до атмосферних впливів і дії води / стойкая к атмосферным влияниям и воздействию воды / it is resistant weather and water effects
- запобігає перемерзанню дерева / предотвращает перемерзание дерева / it prevents timber of the tree from freezing
- готове покриття витримує перепади температур від -40 °C до +40 °C / готовое покрытие выдерживает перепады температур от 40 °C до +40 °C / finished coating can resist temperature changes from 40 °C to +40 °C

