



UA Лак паркетний	RU Лак паркетный	EN Parquet Varnish
всередині приміщень	внутри помещений	interior
Призначений для покриття паркету в житлових приміщеннях, лакування дерев'яних сходів та інших виробів з дерева, які зазнають високих механічних навантажень.	Предназначен для покрытия паркета в жилых помещениях, лакировки деревянных лестниц и других изделий из дерева, подвергающихся механическим нагрузкам.	Is intended for coating parquet in living rooms, lacquering of wooden stairs and other wooden products under mechanical load.
плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідно-уретановий лак	алкидно-уретановый лак
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцевий, напівматовий, матовий	глянцевый, полуматовый, матовый
колір / цвет / color	безбарвний	бесцветный
розвчинник / растворитель / solvent	розвчинник деароматизований ТМ «Maxima» або уайт-спіріт	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или уайт-спирит
способ нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	60-80 мл/м ²	60-80 ml/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	4 години	4 часа
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца
фасування / фасовка / package	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л	0,75 l; 2,5 l; 10 l; 20 l

- висока стійкість достирання, ударів, подряпин та механічних навантажень / высокая стойкость к истиранию, ударам, царапинам и механическим нагрузкам / high resistance to abrasion and mechanical load
- створює міцне, еластичне та довговічне покриття / создает прочное, эластичное и долговечное покрытие / it creates hard, flexible and durable coat
- підкреслює структуру деревини, зберігає її природний вигляд / подчеркивает структуру дерева, сохраняет ее естественный вид / it emphasizes the structure of timber remaining its natural look

