

UA Ґрунтовка-концентрат 1:4 акрилова глибокого проникнення «Profi Base»

RU Ґрунтовка-концентрат 1:4 акриловая глибокого проникнення «Profi Base»

EN Deep-penetrating acrylic primer concentrate «Profi Base 1:4»

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

exterior / interior



Застосовується для просочення і ґрунтування різних поверхонь (крім металевих) перед проведенням різних оздоблювальних робіт (штукатурних, шпаклювальних), фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, наклеюванням шпалер, кахелю, паркету, підлогових покриттів.

Применяется для пропитки и ґрунтования различных поверхностей (кроме металлических) перед проведением разных отделочных работ (штукатурных, шпаклевочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, кафеля, паркета, напольных покрытий.

It is intended for steeping and undercoating of different surface (except metal) before performing of any finishing works with plasters or putties, application of waterborne paints, gluing of wallpapers, tile, setting of parquet and flooring.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	1 л; 2 л; 5 л	1 л; 2 л; 5 л	1 l; 2 l; 5 l

розведення / разведение / delution	застосування / использование / directions	норма витрати ґрунтовки-концентрату в 1 шар / норма расхода ґрунтовки-концентрата в 1 слой / consumption rate of primer concentrate of 1 layer
без розведення / без разведения / no delution	у випадках надмірно крихких поверхонь, які осипаються / в случаях излишне хрупких поверхностей, которые осыпаются / in cases of extremely fragile surfaces, which sheds its grains	80-125 мл/м ² 80-125 ml/m ²
1:1	дуже крихкі, пористі та сильнопоглинаючі поверхні: газобетон, пінобетон і т.п. / очень хрупкие, пористые и сильнопитывающие поверхности: газобетон, пенобетон и т.п. / very fragile, porous and extremely absorbing surfaces: gasconcrete, aerated concrete and alike	40-60 мл/м ² 40-60 ml/m ²
1:2	поверхні із середньою поглинальною здатністю: штукатурка, гіпсокартон, ДСП, ДВП і т.п. / поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п. / surfaces with medium absorbing properties: stuccos, gyp-sum boards, MDF, chipwood boards and alike	25-40 мл/м ² 25-40 ml/m ²
1:4	поверхні із слабкою поглинальною здатністю: камінь, бетон, цегла і т.п. / поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон, кирпич и т.п. / surfaces with poor absorbing properties: stone, concrete, brick and alike	15-25 мл/м ² 15-25 ml/m ²



- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям / it improves adhesion of building materials to the bases
- глибоко проникає і зміцнює поверхню, збільшуючи термін служби комплексного лакофарбового покриття / глибоко проникаєт и укрепляет поверхность, увеличивая срок службы комплексного лакокрасочного покрытия / it penetrates deeply and hardens the surface and enduring life period of complex paint coating
- зменшує водопоглинання поверхонь (цегли, бетону, шлакоблоку, цементно-піщаних стяжок) / уменьшает водопоглощение поверхностей (кирпича, бетона, шлакоблока, цементно-песчаных стяжек) / it lessens water absorption of the surfaces (brick, concrete, slag blocks, cement mortars)
- вирівнює поглинаючу здатність поверхні, тим самим знижуючи витрату фарби / выравнивает впитывающую способность поверхности, тем самым снижая расход краски / it penetrates deeply and hardens the surface enduring life period of complex paint coating