

UA Фарба латексна акрилова фасадна «Profi Facade»

RU Краска латексная акриловая фасадная «Profi Facade»

EN Acrylic latex façade paint «Profi Facade»

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

exterior / interior



Призначена для фарбування фасадів будівель із будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок, гіпс), а також дерев'яних основ. Рекомендується для фарбування фасадів житлових, громадських, адміністративних, торговельних, складських будівель, промислових підприємств.

Предназначена для для окраски фасадов зданий из любых минеральных оснований (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых и деревянных основ. Рекомендуется для окраски фасадов жилых, общественных, административных, торговых, складских зданий, промышленных предприятий.

It is intended for coating of facades of the buildings made of mineral bases (plasters, stuccos, brick, concrete, slag block), and also gypsum and wooden surfaces. It is recommended for coating of facades of living, public, administrative, commercial, storing buildings and industrial companies.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic latex
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	125-150 г/м <sup>2</sup>	125-150 г/м <sup>2</sup>	125-150 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 місяця	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg
класифікація / классификация / classification ДСТУ EN 1062-1	G <sub>3</sub> E <sub>2</sub> S <sub>1</sub> V <sub>1</sub> W <sub>1</sub> A <sub>0</sub> C <sub>0</sub>		



- утворює міцне, довговічне, стійке до агресивних дій навколишнього середовища покриття / образует прочное, долговечное, устойчивое к агрессивным воздействиям окружающей среды покрытие / it creates hard, durable coat, which is resistant to aggressive weather effects
- паропроникна / паропроницаемая / vapor permeable
- колорується у пастельні відтінки / колерується в пастельные тона / tinted in pastel shades

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:



1,4 kg до 11 м<sup>2</sup>  
up to 11 m<sup>2</sup>



4,2 kg до 33 м<sup>2</sup>  
up to 33 m<sup>2</sup>



7 kg до 56 м<sup>2</sup>  
up to 56 m<sup>2</sup>



14 kg до 112 м<sup>2</sup>  
up to 112 m<sup>2</sup>