

UA Фарба латексна акрилова для стін та стель «Profi White»

RU Краска латексная акриловая для стен и потолков «Profi White»

EN Acrylic latex paint for walls and ceilings «Profi White»

всередині приміщення

внутри помещений

interior



Призначена для фарбування мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових, дерев'яних і деревних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. Рекомендується для первинного та ремонтного фарбування стель та стін у сухих приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням: житлові та адміністративні приміщення.

Предназначена для окраски минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых, деревянных и древесных поверхностей и обоев на бумажной и стекловолокнистой основе. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски потолков и стен в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой: жилые и административные помещения.

It is intended for coating of mineral surfaces (cement and lime mortar plasters, putty, brick, concrete), gypsum, wooden and timber surfaces, wallpapers and fiberglass.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic latex
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (колеровка в пастельні відтінки)	белая (колеровка в пастельные тона)	white (can be tinted in pastel shades)
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	4 клас	4 класс	4 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	140-180 г/м ²	140-180 г/м ²	140-180 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 місяця	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg



- візуально освітлює приміщення / визуально осветляет помещение / visually lightens the space
- створює матове покриття стійке до сухого очищення / создает матовое покрытие, устойчивое к сухой очистке / it creates matt coat resistable to dry cleaning
- паропроникна / паропроницаемая / vapor permeable

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:



до 10 м²
up to 10 м²



до 30 м²
up to 30 м²



до 50 м²
up to 50 м²



до 100 м²
up to 100 м²