

**UA** Фарба латексна акрилова «Profi Latex»

**RU** Краска латексная акриловая «Profi Latex»

**EN** Interior acrylic latex paint «Profi Latex»

*всередині приміщень*

*внутри помещений*

*interior*



Призначена для фарбування поверхонь, виконаних із мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі. Рекоменується для первинного та ремонтного фарбування стін і стель у приміщеннях із високим експлуатаційним навантаженням (офісні приміщення, готелі, ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні заклади, громадські будівлі, житлові приміщення).

Предназначена для окраски поверхностей, выполненных из минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных оснований, обоев на бумажной и стекловолоконной основе. Рекоменуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (офисных помещениях, гостиницах, ресторанах, магазинах, медицинских, дошкольных и учебных учреждениях, общественных зданиях, жилых помещениях).

It is intended for coating of surfaces made of mineral (cement and lime cement mortar, putty, brick, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpapers and fiberglass. It is recommended for primary and renovating coating of walls and ceilings with high exploitation load indoors (offices, hotels, restaurants, stores, medical, kindergarden and educational establishments, public buildings and living spaces).

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic latex
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (колеровка в пастельні відтінки)	белая (колеровка в пастельные тона)	white (coloring in pastel shades)
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	2 клас	2 класс	2 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	125- 150 г/м <sup>2</sup>	125 - 150 г/м <sup>2</sup>	125 - 150 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg



- утворює міцне високоякісне матове покриття, яке повністю дозволяє стінам «дихати» / образует прочное высококачественное матовое покрытие, которое полностью позволяет стенам «дышать» / it creates hard top-quality matt surface, which allows the walls «breathing»
- стійка до багаторазового миття / устойчива к многократному мытью / washable
- ефективно приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні / эффективно скрывает микротрещины на окрашенной поверхности / it effectively covers microcracks on the coated surfaces

**Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:**



**1,4 kg** до 11 м<sup>2</sup>  
up to 11 m<sup>2</sup>



**4,2 kg** до 33 м<sup>2</sup>  
up to 33 m<sup>2</sup>



**7 kg** до 56 м<sup>2</sup>  
up to 56 m<sup>2</sup>



**14 kg** до 112 м<sup>2</sup>  
up to 112 m<sup>2</sup>