

UA Шпаклівка по дереву та мінеральним поверхням

RU Шпаклевка по дереву и минеральным поверхностям

EN Putty for Wood



зовні / всередині приміщень

Шпаклівка призначена для усунення нерівностей, незначних пошкоджень та інших дефектів поверхні різних порід деревини, ДВП, ДСП, а також мінеральних основ.

снаружи / внутри помещений

Шпаклевка предназначена для устранения неровностей, незначительных повреждений и других дефектов поверхности различных пород древесины, ДВП, ДСП, а также минеральных подложек.

exterior / interior

It is intended for filling and dubbing of wooden and mineral surfaces, MDF and wood chip board if there are minor damages and other defects on the surface.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic latex
колір / цвет / color	6 кольорів	6 цветов	6 colors
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	металевий шпатель із нержавіючої сталі	металлический шпатель из нержавеющей стали	a metal putty knife
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм	1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм	1,8 kg/m² if the layer is 1 mm thick
час висихання / время высыхания / drying period	2-3 години	2-3 часа	2-3 hours
СП / СГ / VP	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг	0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг	0,35 kg; 0,7 kg; 1,5 kg



- еластична / эластичная / flexible
- хороша адгезія до дерев'яних і мінеральних поверхонь / хорошая адгезия к деревянным и минеральным поверхностям / good adhesion to wooden and mineral surfaces
- швидко висихає / быстро высыхает / it dries quickly

Перелік кольорів Шпаклівки по дереву та мінеральним поверхням
Перечень цветов Шпаклевки по дереву и минеральным поверхностям
A color range of Putty for Wood



біла
белая / white

ясень
ash tree

дуб
oak

сосна
pine tree

ольха
alder

горіх
nut tree

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

