

UA Структурна латексна фарба

RU Структурная латексная краска

EN Structural latex paint

зовні / всередині приміщень

Призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхні, а також як фінішне декоративне покриття у системі теплоізоляції. Наноситься на мінеральні основи (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсові та дерев'яні поверхні. Рекомендуються для декорування поверхонь із високим експлуатаційним навантаженням (офісні і житлові приміщення, готелі, ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні установи, громадські будівлі), а також для фасадів та цокольних частин житлових, промислових, адміністративних, торговельних, складських та ін. будівель.



снаружи / внутри помещений

Предназначена для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхности, а также в качестве финишного декоративного покрытия в системе теплоизоляции. Наносится на минеральные основания (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовые и деревянные поверхности. Рекомендуется для декорирования поверхностей с высокими эксплуатационными нагрузками (офисные и жилые помещения, гостиницы, рестораны, магазины, медицинские, дошкольные и учебные учреждения, общественные здания), а также для фасадов и цокольных частей жилых, промышленных, административных, торговых, складских и др. зданий.

exterior / interior

It is intended for decorative thin-layer surface finishing, as well as for finishing decorative coating in the thermal insulation system. It is applied on mineral bases (plaster, putty, brick, concrete, slag block), as well as plaster and wooden surfaces. It is recommended for decorating surfaces with high operating loads (office and living spaces, hotels, restaurants, shops, medical, kindergarden and educational establishments, public buildings), as well as for facades and socle parts of residential, industrial, administrative, commercial and storing buildings.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic latex
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	шпатель, щітка, структурний валик, зубчатий шпатель, гладилка, структурний пензель	шпатель, щетка, структурный валик, зубчатый шпатель, гладилка, структурная кисть	an applicator, a brush, a structural roller, a notched trowel, a trowel, a structural brush
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	0,8-1,2 кг/м <sup>2</sup>	0,8-1,2 кг/м <sup>2</sup>	0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	4 години	4 часа	4 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	7 кг; 14 кг	7 кг; 14 кг	7 kg; 14 kg
класифікація / классификация / classification ДСТУ EN 1062-1	G <sub>0</sub> E <sub>5</sub> S <sub>3</sub> V <sub>2</sub> W <sub>3</sub> A <sub>0</sub> C <sub>0</sub>		



- створює еластичне матове рельєфне покриття / создает эластичное матовое рельефное покрытие / it creates an elastic matte relief coating
- стійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічним навантажень / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам / it is resistant to weathering, moisture and mechanical damage
- приховує нерівності поверхні / скрывает неровности поверхности / it hides surface defects

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:

