

UA Фарба-грунт
універсальна

RU Краска-грунт
универсальная

EN Universal
paint-primer

зовні / всередині приміщень

Призначена для попередньої обробки основ з метою їх зміцнення та збільшення адгезії, а також спрощення виконання робіт з нанесення декоративних фактурних фарб і штукатурок зовні і всередині приміщень. Придатна для нанесення на оштукатурені, цегляні, бетонні поверхні, а також гіпсові основи, ДВП, ДСП, гіпсокартон, фанеру.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению декоративных фактурных красок и штукатурок снаружи и внутри помещений. Пригодна для нанесения на оштукатуренные, кирпичные, бетонные поверхности, а также гипсовые основы, ДВП, ДСП, гипсокартон, фанеру.

exterior / interior

It is intended for primary treatment of base layers to harden them and improve adhesion properties and also to simplify application of decorative structured paints and stuccos indoors and outdoors. It is recommended for application on plastered surfaces, brick, concrete and also gypsum surfaces, chipwood board, MDF, gypsum board, ply wood.



плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель (макловиця)	кисть (макловица)	a brush (a finishing brush)
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	0,25-0,3 кг/м²	0,25-0,3 кг/м²	0,25-0,3 kg/m²
час висихання / время высыхания / drying period	2-4 години	2-4 часа	2-4 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg



- значно полегшує нанесення та структурування декоративних штукатурок / значительно облегчает нанесение и структурирование декоративных штукатурок / it significantly simplifies the application and structuring of decorative plasters
- зміцнює основу, має високу адгезію / укрепляет основу, имеет высокую адгезию / it hardens the base and has high adhesion
- паропроникна, стійка до води / паропроницаемая, стойкая к воде / it is water resistant, vapor permeable

