

UA Фарба для вологих приміщень водно-дисперсійна акрилова «Wet Rooms»

RU Краска для влажных помещений водно-дисперсионная акриловая «Wet Rooms»

EN Paint for wet spaces «Wet Rooms»

*всередині приміщень*

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. Рекоменується для фарбування стін та стель у вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням: ванних кімнатах, кухнях, житлових, адміністративних приміщеннях, медичних, дошкільних та навчальних закладах, приміщеннях харчових і промислових підприємств.



*внутри помещений*

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе. Рекомендуется окраски стен и потолков во влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: ванных комнатах, кухнях, жилых, административных помещениях, медицинских, дошкольных и учебных заведениях, помещениях пищевых и промышленных предприятий.

*interior*

It is intended for coating of mineral surfaces indoors (mortar, lime mortar plaster, filler, brick, concrete), gypsum, wooden and ligneous surfaces, wallpapers and glass-cloth wallpapers. It is recommended for application on walls and ceilings in wet spaces with high exploitation load: bathrooms, kitchens, living, administrative spaces, medical, kindergarden and educational establishments, catering and industrial companies.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	2 клас	2 класс	2 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	120-150 г/м <sup>2</sup>	120-150 г/м <sup>2</sup>	120-150 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 місяця	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg



- створює водовідштовхувальне покриття / создает водоотталкивающее покрытие / creates a water repellent coating
- паропроникна / паропроницаемая / vapor-permeable
- колорується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона / it can be tinted in pastel colors

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:



до 11 м<sup>2</sup>  
up to 11 m<sup>2</sup>



до 33 м<sup>2</sup>  
up to 33 m<sup>2</sup>



до 55 м<sup>2</sup>  
up to 55 m<sup>2</sup>