

# Maxima®



## QUICK-DRYING ANTICOR PRIMER

Ґрунт антикорозійний  
швидковисихаючий


EXPRESS DRYING

**30**  
ХВИЛИН

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»  
40000, Україна, м. Суми  
вул. І. Піддубного, 25  
+38 (0542) 650 621

 polysan.ua

 polysanltd

 Лакокрасочний  
завод ПОЛІСАН

[www.farbex.ua](http://www.farbex.ua)

## НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ



### РОЗРІДЖУВАЧ:

розріджувач  
універсальний ТМ "Maxima"



### СПОСІБ НАНЕСЕННЯ:

пензель, валик з коротким ворсом,  
фарборозпилювач



### НОРМА ВИТРАТИ В ОДИН ШАР:

60-120 г/м<sup>2</sup>



### ЧАС ВИСИХАННЯ 1 ШАРУ:

30 хвилин



### ФАСУВАННЯ:

0,9 кг / 2,8 кг

### ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



сірий



червоно-  
коричневий

### СТУПІНЬ БЛИСКУ:

матовий

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ  
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Застосовується для ґрунтування конструкцій та виробів із металу, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, промислового обладнання, верстатів, огорожень, елементів декоративного оздоблення і т.п.

Поверхні під ґрунтування: оцинковка, сталь, чавун та інші метали (чисті або зі слідами корозії завтовшки до 100 мкм) перед нанесенням органорозчинних та водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів. Допускається нанесення на дерев'яні поверхні.

## ОСОБЛИВОСТІ:

Швидко висихає, що дозволяє наносити наступні лакофарбові матеріали вже через 1 годину!

Утворює надійне антикорозійне покриття, стійке до впливу індустриальних масел, вологи, солей та побутових мийних засобів.

Характеризується високою твердістю, експлуатаційною витривалістю та відмінною адгезією до основи.



надійний  
захист  
від корозії



швидкий  
час  
висихання



стійкий до  
індустріальних  
масел

