



**МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ
(ДП УКРНДІ МТ)**

вул. Канатна, 92, м.Одеса, 65039
Тел. (048) 722-53-64; Тел./факс (048) 728-14-52
E-mail: medtrans2@rambler.ru, med_trans@ukr.net
Web: http://www.medtrans.com.ua
Код ЄДРПОУ 01898233

**MoH, UKRAINE
STATE ENTERPRISE
UKRAINIAN
RESEARCH INSTITUTE FOR MEDICINE OF
TRANSPORT
(SE UKRRI MT)**

92, Kanatnaya str., Odessa, 65039
Phone (048) 722-53-64; Phone/Fax (048) 728-14-52
E-mail: medtrans2@rambler.ru, med_trans@ukr.net
Web: http://www.medtrans.com.ua
BNP CODE 01898233

29.03.2021р № 294/16

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Об'єкт експертизи: Грунт адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima за ТУ У 24.6-30495628-005-2003 «Грунтовки: кварц-грунт силіконовий «С-18»; кварц-грунти «Д-17»; «СП-17»; Кварц-грунт «СП-17» беж; «СП-18»; Грунтовка «Beton-Kontakt»; Д-19 «QUARZ –PRIMER», Quartz Primer Silicone; («Omega»); Modem-Quarzgrund; кварцева фасадна фарба Modem-Quarzfassad; ґрунти адгезійні ELEMENT Decor, «Fondo di Quarzo»; «Fondo di Quarzo NERO»; Грунт адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima; ґрунт «TESORO PRIMER»; Quartz Primer Nero; Quartz Primer Nero Silicone; MODEM creative Quartzprimer NERO; ґрунт «DEKOR PRIMER»; ґрунт –фібра «Д-21»; структурні фарби: структурні кварцеві фарби «Д-217»; «Д-217» (база Transparent); структурна фасадна фарба «Modem- Quarzfassad»; структурна кварцева фарба «TEXTURA»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung»; структурна кварцева фарба «СП-217»; Структурна силіконова кварцева фарба «СП-218»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung MIX»; структурна силіконова кварцова фарба «С-218»; структурна силіконова фарба «Modem Silikongasbeton»; структурна фарба «Д-221» фібраеластична; фарби: фарба декоративна « PAPHYRUS»; фарба універсальна фасадна «Д-220»» зі зміною №10

Код ДКПП: 20.30.12-50

Замовник: ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, пров. Успенський 23, оф.1 т/ф 728-68-42, 728-68-47, Код ЄДРПОУ 30495628

Країна-виготовлювач, фірма-виробник: ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, вул. Новікова, 2-а, Т/ф 728-18-99, 728-68-47

Надані документи: заява від 15.03.2021 р., акт відбору зразків, опис та сертифікати виробника, Зміна № 10 до ТУ У 24.6-30495628-005-2003 «Грунтовки: кварц-грунт силіконовий «С-18»; кварц-грунти «Д-17»; «СП-17»; Кварц-грунт «СП-17» беж; «СП-18»; Грунтовка «Beton-Kontakt»; Д-19 «QUARZ –PRIMER», Quartz Primer Silicone; («Omega»); Modem-Quarzgrund; кварцева фасадна фарба Modem-Quarzfassad; ґрунти адгезійні ELEMENT Decor, «Fondo di Quarzo»; «Fondo di Quarzo NERO»; Грунт адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima; ґрунт «TESORO PRIMER»; Quartz Primer Nero; Quartz Primer Nero Silicone; MODEM creative Quartzprimer NERO; ґрунт «DEKOR PRIMER»; ґрунт –фібра «Д-21»; структурні фарби: структурні кварцеві фарби «Д-217»; «Д-217» (база Transparent); структурна фасадна фарба «Modem- Quarzfassad»; структурна кварцева фарба «TEXTURA»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung»; структурна кварцева фарба «СП-217»; Структурна силіконова кварцева фарба «СП-218»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung MIX»; структурна силіконова кварцова фарба «С-218»; структурна силіконова фарба «Modem Silikongasbeton»; структурна фарба «Д-221» фібраеластична; фарби: фарба декоративна « PAPHYRUS»; фарба універсальна фасадна «Д-220»»

Мета експертизи: визначити відповідність наданої продукції вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки.

Дата одержання зразків: 15.03.2021 р.

Дата проведення експертизи: з 15.03.2021 р. — 22.03.2021 р.

Експертиза проведена лабораторією промислової та екологічної токсикології ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, атестована Головною організацією метрологічної служби МОЗ України (Свідоцтво про технічну компетентність № 080/20 від 10.11.2020 р.)

Характеристика і позначення зразка, що вимірювався: Для дослідження представлений зразок Грунт



ISO 9001:2008
Bureau Veritas Certification
certifies: the Management System has been
audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system
standard



адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima 0,4 кг

Експертний висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.6-30495628-005-2003 «Грунтовки: кварц-грунт силіконовий «С-18»; кварц-грунти «Д-17»; «СП -17»; Кварц-грунт «СП-17» беж; «СП-18»; Грунтовка «Beton-Kontakt»; Д-19 «QUARZ –PRIMER», Quartz Primer Silicone; («Omega»); Modem-Quarzgrund; кварцева фасадна фарба Modem-Quarzfassad; ґрунти адгезійні ELEMENT Decor, «Fondo di Quarzo»; «Fondo di Quarzo NERO»; Грунт адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima; ґрунт «TESORO PRIMER»; Quartz Primer Nero; Quartz Primer Nero Silicone; MODEM creative Quartzprimer NERO; ґрунт «DEKOR PRIMER»; ґрунт –фібра «Д-21»; структурні фарби: структурні кварцеві фарби «Д-217»; «Д-217» (база Transparent); структурна фасадна фарба «Modem- Quarzfassad»; структурна кварцева фарба «TEXTURA»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung »; структурна кварцева фарба «СП-217»; Структурна силіконова кварцева фарба «СП-218»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung MIX»; структурна силіконова кварцова фарба «С-218»; структурна силіконова фарба «Modem Silikongasbeton»; структурна фарба «Д-221» фібраеластична; фарби: фарба декоративна « PAPYRUS»; фарба універсальна фасадна «Д-220»» зі зміною №10

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Обґрунтування програми досліджень, методи досліджень об'єкту експертизи: Дослідження проведені згідно з ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Запах зразку не перевищує 1 балу. Після висихання – 0 балів.

ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ

Результати санітарно-хімічних досліджень: Умови проведення досліджень: при моделюванні в камерах процесів нанесення та експлуатації. Насиченість, температура при проведенні досліджень: насиченість до 1,0 м²/м³, температура 20 °С.

Таблиця 1. Санітарно-хімічні методи, застосовані у дослідженні

Компонент	Метод	Атмосферне повітря	
		Джерело	
Формальдегід*	ФМ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы.	0,003 *(0,001)
Стирол	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы.	0.001
Бутилакрилат	ГРХ	МВ № 22	0,003
Акрилонітрил	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы.	0.01
Бутилметакрилат	ГРХ	Методи визначення забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених міст (дод. №2 до списку ГДК № 3086-84 від 27.08.85. - С. 39-43	0,004
Метилметакрилат	ГРХ		0,003
Дибутилфталат	ГРХ		0,1


*додаткове концентрування

Таблиця 2. Міграція компонентів у атмосферне повітря

Компонент	Концентрація, мг/м ³	ГДКс.д.,
Стирол	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	0,1(ОБУВ)

Примітка: Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

Результати токсикологічних досліджень: Дослідження проведені на білих безпородних щурах чоловічої статі масою 160-180 г та білих мишах масою 18-20 г у гострих експериментах. Місцево-подразнюючу дію визначали при нанесенні витяжок зі зразків виробів на вистрижений бік тварин; шкірну резорбцію визначали за хвостовою пробою; сенсibilізацію - при внесенні вирішальної дози у вухо тварини. Результат визначали у порівнянні з контролем. Результати досліджень: наведені у табл. 3



Таблиця 3. Результати токсикологічних досліджень

Назва матеріалу	Місцево-подразнююча дія	Шкірно-резорбтивна дія	Алергійна дія
Грунт адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima	відсутня	слабка	відсутня

Примітка: Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

ВИСНОВОК:

За результатами ідентифікації, розгляду наданих документів та проведених досліджень Грунт адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima за ТУ У 24.6-30495628-005-2003 «Грунтовки: кварц-грунт силіконовий «С-18»; кварц-грунти «Д-17»; «СП -17»; Кварц-грунт «СП-17» беж; «СП-18»; Грунтовка «Beton-Kontakt»; Д-19 «QUARZ –PRIMER», Quartz Primer Silicone; («Omega»); Modem-Quarzgrund; кварцева фасадна фарба Modem-Quarzfassad; грунти адгезійні ELEMENT Decor, «Fondo di Quarzo»; «Fondo di Quarzo NERO»; Грунт адгезійний з кварцевим наповнювачем Quartz Primer TM Maxima; грунт «TESORO PRIMER»; Quartz Primer Nero; Quartz Primer Nero Silicone; MODEM creative Quartzprimer NERO; грунт «DEKOR PRIMER»; грунт –фібра «Д-21»; структурні фарби: структурні кварцеві фарби «Д-217»; «Д-217» (база Transparent); структурна фасадна фарба «Modem- Quarzfassad»; структурна кварцева фарба «TEXTURA»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung »; структурна кварцева фарба «СП-217»; Структурна силіконова кварцева фарба «СП-218»; структурна фарба «Modem Gasbetonbeschichtung MIX»; структурна силіконова кварцова фарба «С-218»; структурна силіконова фарба «Modem Silikongasbeton»; структурна фарба «Д-221» фібраеластична; фарби: фарба декоративна « PAPYRUS»; фарба універсальна фасадна «Д-220»» зі зміною №10 відповідають вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки. Дозволяється реалізація через торговельну мережу, використання в будівництві, проведенні ремонтних робіт

Виконавці:

Зав. лабораторії промислової і екологічної токсикології, д.б.н.

Науковий співробітник

Директор ДП «УНДІ медицини транспорту» МОЗ України,
д.м.н., проф.



О.Г.Пихтеєва

С.Г.Міхалькова

А.І.Гоженко

