



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко Ю.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) №1

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 06 " 03 " 2023 року

№ 12.2-18-1/ 2613

Об'єкт експертизи Глибоко матова латексна фарба для внутрішніх робіт "Silk Touch 1" ТМ "Maxima";
Фарба латексна "MEGALATEX" ТМ "Maxima"

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-32318370-001:2006 "Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні акрилові"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Продукція призначена для використання в житловому, промисловому, цивільному будівництві, в тому числі в будівлях медичного призначення, будівлях учбових закладів та підприємств харчової промисловості для зовнішнього та внутрішнього фарбування будівель та споруд по цегляним, цементним, бетонним, дерев'яним та іншим поверхням; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

Країна-виробник ТОВ "ВП "ПОЛІСАН", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, e-mail: Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua; виробничі потужності: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, тел: (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ВП "ПОЛІСАН", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25; Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua, тел: (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: зза результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021 р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено: після висихання зразків фарб рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря не перевищував ГДК с.д. для атмосферного повітря - 0,003 мг/м³; інтенсивність запаху зразків продукції не перевищувала гігієнічний норматив - 2 бали; фарби не повинні стимулювати розвиток мікрофлори та бути стійкими до обробки дезінфекційними засобами (МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві", затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України, №41 від 13.12.2002 р., Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за №156/34439), ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. за №1139, зареєстр. в

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при використанні продукції вміст полімерів і кополімерів на основі акрилових і метакрилових мономерів в повітрі робочої зони повинен бути не вище ГДК р.з. - 10,0 мг/м³ (4 клас небезпеки) (Гігієнічні Регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони (затв. наказом МОЗ України від 14.07.2020 р. №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 р. за №741/35024)). Під час використання фарб необхідно дотримуватись вимог МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві", затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України, №41 від 13.12.2002 р. та ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Глибоко матова латексна фарба для внутрішніх робіт "Silk Touch 1" ТМ "Maxima"; Фарба латексна "MEGALATEX" ТМ "Maxima", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 24.3-32318370-001:2006 "Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні акрилові"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції (не вище 2 балів), рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря після висихання продукції повинен бути не вище 0,003 мг/м³ (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 156/34439)) та за виконанням умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-676-22 від 14.10.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)