



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1 (підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 27 " 09 20 23 року

№ 12.2-18-1/ 15822

**Об'єкт експертизи** Засіб для захисту каменя ТМ "Maxima"

**виготовлений у відповідності із** ТУ У 24.3-32318370-008:2010 "Лаки для каменя" із Зміною №3  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул** 20.30.12

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Призначений для декоративно-захисної обробки різних мінеральних поверхонь таких як натуральний та штучний камінь, цегла, бетон, цемент, тротуарна плитка, бордюри і т.п. Для зовнішніх робіт. Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник** ТОВ "ВП "ПОЛІСАН", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua; виробничі потужності: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, тел: (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ "ВП "ПОЛІСАН", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25; Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua, тел: (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Продукція вітчизняного виробництва.

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023 р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено: після висихання зразків засобу для захисту каменя рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря не перевищував ГДК с.д. для атмосферного повітря - 0,003 мг/м<sup>3</sup>; інтенсивність запаху зразків продукції не перевищувала гігієнічний норматив - 2 бали (МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві", затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України, №41 від 13.12.2002 р., Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за №156/34439), ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. за №1139, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 09 січня 2013 р. за №87/22619).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при використанні продукції вміст



полімерів і кополімерів на основі акрилових і метакрилових мономерів в повітрі робочої зони повинен бути не вище ГДК р.з. - 10,0 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезпечності), уайт-спіриту – 300,0 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезпечності) (Гігієнічні Регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони (затв. наказом МОЗ України від 14.07.2020 р. №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 р. за №741/35024)). Під час використання засобу для захисту каменя необхідно дотримуватись вимог МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві", затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України, №41 від 13.12.2002 р. та ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засіб для захисту каменя ТМ "Maxima", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 24.3-32318370-008:2010 "Лаки для каменя" із Зміною №3

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції (не вище 2 балів), рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря після висихання продукції повинен бути не вище 0,003 мг/м<sup>3</sup> (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 156/34439)) та за виконанням умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-1107-23 від 05.09.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

  
(підпис)

Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)